

Les Rendez-Vous du désherbage

Bien nettoyer sa moissonneuse batteuse

Édition
Poitou-
Charentes
Vendée

En complément de l'organisation des chantiers de récolte, le nettoyage de la moissonneuse batteuse est une opération efficace pour limiter le transport des graines d'adventices entre 2 parcelles. Les étapes 1 à 6 et 8 à 9 doivent être réalisées uniquement lorsque le moteur est éteint.

1 Positionner la machine sur une zone non cultivée

2 Nettoyer le fond de la barre de coupe et le dessus du convoyeur



3 Ouvrir et vider le bac à pierre sous le convoyeur



Grilles réglables: les ouvrir à fond
Grilles à trous: les sortir pour nettoyage

4 Ouvrir les trappes des pieds d'élevateur et des vis de retour



5 Si nécessaire, nettoyer l'intérieur de la trémie et ouvrir la trappe de vidange lorsqu'elle est présente



6 Machines conventionnelles: Nettoyer les grilles supérieures des secoueurs
Machines à retors ou non: vérifier les trappes d'accès

7 Mettre la machine en marche: régler les vents, les batteurs (ou les rotors) à la vitesse maximale tout en montant et descendant plusieurs fois la barre de coupe et en faisant tourner la vis de vidange.

Répéter cette action 2 fois ou plus pendant 30 secondes avec une brève interruption entre chaque opération.

8 Arrêter la machine et attendre l'arrêt complet des différents organes. Refermer les trappes d'accès.

9 Finir de nettoyer l'extérieur de la machine: dessus du déflecteur du broyeur et de l'essieu arrière.



Source

BARANGER Edouard « Nettoyer efficacement sa moissonneuse-batteuse en 20/30 minutes, entre deux parcelles » - ARVALIS-infos.fr - Juin 2015

Rédigée par :

ARVALIS
Institut du végétal

Terres
Inovia
l'agronomie en mouvement

Diffusée en partenariat avec :

CEA LOULAY, CHAMBRES D'AGRICULTURE CHARENTE MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE, VENDÉE, FD CETA17, OCEALIA, SC², SOUFFLET ATLANTIQUE, TERRE ATLANTIQUE, UDCA

22/07/2016